Komshine
enabling today,inspiring tomorrow

Enabling today.
Inspiring tomorrow.

KPM-22E

Мини измеритель оптической мощности

Характеристики

- Высокая чувствительность, большой динамический диапазон.
- Универсальный интерфейс адаптера: FC/SC/ST/LC.
- Логарифмической (dBm) и линейной мощности (xW).
- Автоматическое включение.
- Мини и простой дизайн, маленький и удобный.
- Быстрый отклик без предварительного нагрева.
- Напоминание о низком заряде.

Способности

Быстрый отклик



Быстрый запуск

7 длин волн

Автоматическое включение

Пылезащитный колпачок

Основные Особенности



Универсальный интерфейс адаптера

SC

ST

FC

LC(опция)

Спецификация

Артику	KPM-22E
Длина волны (nm)	850/980/1300/1310/1490/1550/1625
Применимое волокно	SM,MM
Тип детектора	InGaAs
Диапазон измерений (dBm)	-70~+10
Точность	5%
Выходная мощность (dBm)	---
Коннектор	Универсальный 2.5 mm
Рабочая температура (℃)	-10 to +60
Температура хранения(℃)	-70~+3
Источники питания	Щелочная батарея (2AAA 1.5V)
Время непрерывной работы (h)	240
Габариты (mm)	131(L)x64(W)x34(H)
Вес (g)	160

Показ

HEAD OFFICE

KomShineTechnologies Limite

CONTACT US

Add: 2F Bldg. D Qinheng Tech. Pk. Nanjing, JS, 210001, China
TEL: +86 (025) 66047688
www.komshine.com
ventas@komshine.com

* Komshine reserves the right to improve, enhance, or modify the features and specificactions of KomShine products without prior notification.
*Company and product names appearing in this catalogue are resisterd marks or trademarks of respective companies.
* This catalogue is printed using environmentally friendly paper and ink.