Komshine
enabling today,inspiring tomorrow

Enabling today.
Inspiring tomorrow.

GX39

Сварочный аппарат для оптоволокна



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Время сварки 9 с, время термоусадки 20 с
- Ресурс электродов более 4000 разрядов
- Средние потери 0.01 дБ
- Емкость аккумулятора 5200 мАч, 350 сварок с усадкой
- Компактный, удобный для переноски и транспортировки
- 3.5″ 800 x 480 HD LCD экран
- 300x – просмотр по одной из осей X или Y; 150x – при просмотре одновременно по осям X и Y
- Коррекция разряда в реальном времени, стабильная точность сварки
- USB Интерфейс , удобный для скачивания данных и обновления ПО
- Может хранить 10000 результатов сварки и 100 изображений

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:



Съемный SOC обогреватель



Встроенный охлаждающий лоток



Время сварки 9 с
время термоусадки 20 с




Напорные головки из прочного керамического волокна



Специальный зажим три в одном



Керамическая V–образная канавка





9c
Время сварки

20c
Время термоусадки

4000 разрядов
Ресурс электродов

Универсальная насадка



Для непокрытого оболочкой волокна



0.9мм



3.0мм



FTTH кабель

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Модель	GX39
Типы свариваемых волокон	Одномодовые SM (G.652 и G.657), многомодовые MM (G.651), со смещенной областью дисперсии DS (G.653), со смещенной ненулевой дисперсией NZDS (G.655)
Средние потери на сварном соединении	0.02дБ (SM)、0.01дБ (MM) 0.04дБ (DS/NZDS)
Технология управления	Контроль и коррекция сварочной дуги в реальном времени; самоадаптация в рабочей среде; самонастраивающееся окисление электродов
Возвратные потери	Превосходить 60 дБ
Время сварки	9 сек в программе Auto SM
Время термоусадки	20 сек (Время нагрева можно установить, температуру нагрева можно регулировать)
Выравнивание волокна	По сердцевине, по оболочке, ручное
Диаметр волокна	Диаметр покрытия волокна 80 ~ 150 мкм, диаметр оболочки волокна 100 ~ 1000 мкм
Длина зачищаемых волокон	10 ~ 16 – 250 мкм; 16 мм – для 250 ~ 1000 мкм
Используемые защитные гильзы	60 мм, 40 мм и ряд микрогильз
Тест сваренных волокон на разрыв	2N (по выбору)
Волоконный зажим	Подходит для непокрытого оболочкой волокна, 0.9 мм, 3.0 мм и FTTH кабель
Увеличение	300x – просмотр по одной из осей X или Y; 150x – при просмотре одновременно по осям X и Y
Экран	3.5″ цветной TFT LCD с регулируемым углом наклона.
Интерфейсы	USB 2.0, удобный для скачивания данных и обновления ПО
Программы сварки	53 предустановленных и 100 настраиваемых режимов
Программы термоусадки	11 предустановленных и 40 настраиваемых режимов
Внутренняя память	Последние 10.000 результатов и 100 изображений
Ёмкость и ресурс аккумулятора	Литиевая батарея источник питания 12,5 В (хранение 10,8 В), время зарядки ≤3,5 часа; непрерывная сварка, нагрев не менее 350 раз
Питание	Адаптер источника питания, внешний адаптер: (входной AC100–240V 50 / 60HZ, выходной DC13.5V / 4.8A) Текущий режим питания может быть идентифицирован, и текущий уровень заряда батареи может быть отслежен в режиме реального времени
Условия эксплуатации	Высота 0–5000 м, от –10 до +50°C, скорость ветра до 15 м/с, Влажность: <95% RH (без конденсации)
Встроенное освещение	Удобно для работы ночью
Размер	122mm(глубина) x 148mm(ширина) x 130мм (высота)
Вес	1.44кг (без аккумулятора), 1.77кг (с аккумулятором)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Сварочный аппарат



Скалыватель



Стриппер



Чистящая бумага



Термоусадочная трубка



Инструмент для зачистки кожаных проводов



зарядное устроиство



Кейс транспортировочный (Стандартная комплектация)



Многофункциональный транспортировочный кейс (Выборочная конфигурация)

HEAD OFFICE

KomShine Technologies Limited

CONTACT US

Add: 2F Bldg. D Qinheng Tech. Pk. Nanjing, JS, 210001, China
TEL: +86 (025) 66047688
www.KomShine.com
ventas@komshine.com

* Komshine reserves the right to improve, enhance, or modify the features and specificactions of KomShine products without prior notification.
*Company and product names appearing in this catalogue are resisterd marks or trademarks of respective companies.
* This catalogue is printed using environmentally friendly paper and ink.