Komshine
enabling today,inspiring tomorrow

Enabling today.
Inspiring tomorrow.

KPV-53

Измеритель оптической мощности
с визуализатором повреждений

Ключевые особенности

KPV-53

- Комбинированное решение
- Подходит для любого применения FTTX
- Силиконовый корпус, лучше защитить прибор
- Длина волн: 850、980、1300、1310、1490、1550、1625(опция)
- Измеритель мощности и визуализатор повреждений в одном корпусе
- Высококачественная импортная лазерная головка с дальностью проникновения до 30 км
- Интерфейс подходит для разных адаптеров, с автоматическим отключением и подсветкой

особенности продукта

Защита от падений
Силиконовый корпус

Быстрая загрузка
Быстрый отклик

Автовыключение
Автоподсветка

Подходит для Разных коннекторов

семь Длин волн

Встроенный VFL

Защита от падений

Маленький размер

Защита от пыли

VFL

размещение продукции

Спецификации

Измеритель оптической мощности	
Модель	KPV–53
Диапазон длин волн (nm)	800~1700
Тип детектора	InGaAs
Диапазон мощности (dBm)	–70～+10dBm / –50~+26dBm
Погрешность	±5%
Модель волокон	SM MM
Калиброванные длины волн (nm)	850、980、1300、1310、1490、1550、1625
Коннектор	FC/SC/ST
Разрешение	Линейный：0.1% Логарифмический：0.01dBm
Излучения визуализатора повреждений	
Диапазон длин волн	600nm±10nm
Лазер	FP–LD
Выходная мощность	1mW、10mW、20mW
Коннектор	Универсальный 2.5 мм (SC)
Режимы излучения	CW или модулированный
Частота модуляции	2Hz
Температура эксплуатации (℃)	–20~+75
Температура хранения (℃)	–40~+85
Время автовыключения (min)	10
Время работы (h)	100 h
Питание	3 неперезаряжаемые батареи
Вес	300g

HEAD OFFICE

KomShineTechnologies Limite

CONTACT US

Add: 2F Bldg. D Qinheng Tech. Pk. Nanjing, JS, 210001,
China TEL: +86 (025) 66047688
www.komshine.com
ventas@komshine.com

* Komshine reserves the right to improve, enhance, or modify the features and specificactions of KomShine products without prior notification.
*Company and product names appearing in this catalogue are resisterd marks or trademarks of respective companies.
* This catalogue is printed using environmentally friendly paper and ink.