KomShine®

Enabling today.
Inspiring tomorrow.

Католог

2019–2020

RU

Сайт

Youtube

QX70 Многофункциональный рефлектометр

- Экран сенсорный 7” дюймов
- Мертвая зона <0.5м
- Динамический диапазон до 42дБ
- Встроены OPM & VFL
- Длина волны 850~1625нм

QX50 Оптический рефлектометр

- Экран сенсорный 5.7” дюймов
- Мертвая зона <1.5м
- Динамический диапазон до 32дБ
- Встроенный визуальный локатор дефектов
- Длина волны 850~1625нм

QX35/45 Мини рефлектометр

- Экран сенсорный 3.5” дюймов
- Мертвая зона <1.6м
- Динамический диапазон до 32дБ
- Встроенный визуальный локатор дефектов
- Длина волны 1310/1550нм

GX37 Сварочный аппарат

- Время сварки 8 сек
- Время термоусадки 20 сек
- Потери на сварном соединении 0.01дБ
- 3–в–1 прижим волокона 0.25~3.0мм
- Водонепроницаемый, пыленепроницаемый и противоударный

FX37 Сварочный аппарат

- Время сварки 7 сек
- Время термоусадки 18 сек
- Потери на сварном соединении 0.01дБ
- 3–в–1 прижим волокона 0.25~3.0мм
- Водонепроницаемый, пыленепроницаемый и противоударный

KPM/KLS–25m Измеритель оптической мощности & Источник оптического излучения

- Длины волн 850~1625нм
- Высокая точность 0.2дБ
- Противоударный 2м
- Универсальный коннектор FC/SC/ST
- Динамический диапазон 80дБ

KPM/KLS–35 Измеритель оптической мощности & Источник оптического излучения

- Длины волн 850~1625нм
- Высокая точность 0.2дБ
- Противоударный 2м
- Универсальный коннектор FC/SC/ST
- Динамический диапазон 80дБ

TFC–30 Прецизионный скалыватель

- Угол скола <0.5 градуса
- Ресурс ножа 48,000
- 3–в–1 прижим волокона 0.25~3.0мм
- Контейнер для сбора осколков волокна
- Скол оптического волокна в два действия

KFI–40 Идентификатор активных волокон

- Тип тестируемого волокна 0.25~3.0мм
- Длины волн 800~1700нм
- Режим излучения CW/270/1K/2кГц
- Чувствительность +10~–50дБм

KFI-35 Идентификатор активных волокон

- Тип тестируемого волокна 0.25~3.0мм
- Длины волн 800~1700нм
- Режим излучения CW/270/1K/2кГц
- Чувствительность +10~-50дБм

KFL-11&11P Визуальный локатор повреждений (Мини тип & Тип ручки)

- Длины волн 650нм
- Выходная мощность 30mW
- Универсальный коннектор FC/SC/ST
- Ресурс батареи до 30 часов
- Дальность действия 30 км

KIP-600V Видеомикроскоп для ВОЛС

- 400х кратное увеличение
- Экран 3.5” дюймов
- Ресурс батарей 4000мАч/20часов
- Совместим с / FC/SC/ST/E2000/LC/MU/MPO
- Разрешение <1мкм

KFM-200 Микроскоп оптических коннекторов

- 200х кратное увеличение
- Для коннекторов FC/SC/ST/LU/MU
- 40 часов работы от батарей
- Мини размер

KCC-550/600 Очиститель оптических коннекторов и портов

- Очистка 600 раз
- Разъем очистки 2.5мм & 1.25мм
- для коннекторов /FC/SC/ST/LC/MU/D4/MPO
- Экономический и эффективный

KOC-125/250 One-Click Ручка-очиститель оптических портов

- Ресурс >800 нажатий
- Разъем очистки 2.5мм & 1.25мм
- Тип адаптера Male & Female
- Тип коннектора FC/SC/ST & LC/MU
- Экономический и эффективный

FOCW & FOCP Очиститель оптических коннекторов и безворсовые салфетки

- Очистка >600 раз
- Сменный внутренний сердечник
- Портативный и удобный
- Количество салфеток 100шт.
- Экономичный и эффективный

KPN-35 PON Измеритель оптической мощности

- Диапазон длин волн 1310/1490/1550нм
- Разрешение ± 0.2 дБ
- Противоударный
- Диапазон измерения –50~+10дБм

Измеритель оптической мощности & Источник оптического излучения

- Диапазон длин волн 850~1625нм
- Разрешение 0.2дБ
- Противоударный
- Для коннекторов FC/SC/ST
- Встроенный Визуальный локатор дефектов 10мВт



KFLC-2 OTDR Компенсационная катушка

- Коннекторы под заказ FC/SC/ST/LC/E2000
- Длина под заказ 100~2000м
- Волокна под заказ G652x~G657x
- Типы под заказ OS2/OM1/OM2/OM3
- Водонепроницаемый, пыленепроницаемый и противоударный

KFLC-1 OTDR Компенсационная катушка

- Коннекторы под заказ FC/SC/ST/LC/E2000
- Длина под заказ 100~2000м
- Волокна под заказ G652x~G657x
- ипы под заказ OS2/OM1/OM2/OM3
- Водонепроницаемый, пыленепроницаемый и противоударный

KLT-4E/7E Набор для тестирование и очистки оптики

- Измеритель оптической мощности
- Источник оптического излучения
- Водонепроницаемая сумка
- Визуальный локатор повреждений
- Патчкорды
- Адаптеры
- Очиститель оптических коннекторов
- Ручка-очиститель оптических портов
- Очиститель оптических коннекторов и портов

KCI-6D Набор для проверки и очистки оптики

- Удобный и портативный
- Противоударный
- Полный комплект
- Сильная эффективность
- Большая емкость
- Измеритель оптической мощности
- Очиститель оптических коннекторов
- Визуальный локатор повреждений
- Волоконный видеомикроскоп
- Водонепроницаемая сумка

KFS-40 Комплект для монтажа оптики

- Весго 41 Инструмента
- Противоударный
- Защита от столкновения 5kg/70cm
- Сопротивление сжатию 18kg
- 3-х Слойный дизайн

KFH Набор оборудования для монтажа FTTH

- Измеритель оптической мощности
- Прецизионный скалыватель
- Визуальный локатор повреждений
- Батарея
- Очиститель оптических коннекторов и портов
- помпа-дозатор для спирта
- Стриппер
- Водонепроницаемая сумка
- Быстрый коннектор типа SC
- Стриппер для плоского оптического FTTH кабеля

KOR-45D Набор для тестирования оптическим рефлектометром

- Измеритель оптической мощности
- Источник оптического излучения
- Адаптеры
- Патчкорды
- Рефлетометр
- Водонепроницаемая сумка

KOR-45E Набор для тестирования оптическим рефлектометром

- Удобный и портативный.
- Противоударный
- Более полная конфигурация
- Сильная эффективность
- Большая емкость
- Компенсационная катушка OTDR
- Рефлектометр
- Водонепроницаемая сумка

KCI-8E/6E Экономный комплект для очистки и тестирования ВОЛС

- Измеритель оптической мощности
- Визуальный локатор повреждений
- Ручка-очиститель оптических портов
- Очиститель оптических коннекторов и портов
- помпа-дозатор для спирта
- Микроскоп оптических коннекторов
- Водонепроницаемая сумка

KFH-11D/DSC Экономичный набор инструментов FTTH

- Измеритель оптической мощности
- Прецизионный скалыватель
- Визуальный локатор повреждений
- Дозатор с помпой для спирта
- Протирочные салфетки для оптик
- Батарея
- Стриппер
- Стриппер для плоского оптического FTTH кабеля
- Быстрый коннектор типа SC
- Резак
- Бокорезы
- Ножницы по кевлару
- Стриппер буферного слоя
- Водонепроницаемая сумка